

BACK FILL FOAM

versie: BFF 0120171

Eigenschappen

Een hoogwaardig polyethyleenschuim



Omschrijving

Back Fill Foam wordt gebruikt als onderlaag bij naden en voegen ter voorkoming van driepuntshechting en voor het opvullen van te diepe voegen, zodat de diepte van de kitvoeg voldoet aan de technische voorschriften. Back Fill Foam is tevens een onderdeel van het Innotec Voeg- en Afdichtingsysteem.

Algemeen

Verpakking	50 mtr x 13 mm	Verpakking	50 mtr x 16 mm
Bestelcode (kleur)	339.5 (grijs)	Bestelcode (kleur)	340.5 (grijs)
Artikelcode	05.0339	Artikelcode	05.0340
Verpakking	400 mtr x 13 mm	Verpakking	400 mtr x 16 mm
Bestelcode (kleur)	339 (grijs)	Bestelcode (kleur)	340 (grijs)
Artikelcode	05.0339	Artikelcode	05.0340



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEK.NL
WWW.INNOTEK-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

BACK FILL FOAM

versie: BFF 0120171

Basis	Polyethyleenschuim
Volumieke massa / dichtheid	± 25 kg/m ³
Afmetingen	10 mm x 600 m
Verwerkingscondities	Afhankelijk van de gebruikte kitsoort
Soort ondergrond	Afhankelijk van de gebruikte kitsoort
Vorbereiding van de ondergrond	Eventueel loszittende delen verwijderen en de ondergrond stofvrij maken.
Methode van aanbrengen	Alle werkzaamheden dienen te gebeuren volgens de technische verwerkingsvoorschriften van de te gebruiken kitsoort. De gewenste dikte en lengte van het materiaal bepalen. De voeg schoonmaken en eventueel behandelen met een hechtingsprimer. Het materiaal moet klemmend in de voeg worden gedrukt met bijvoorbeeld een spatel. Hierna kan de voeg worden afgekit.
Reinigen materialen	Afhankelijk van de gebruikte kitsoort
Reinigen handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	Onbeperkt in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Geen beperking
Afwijzing van aansprakelijkheid	

Datum:01/06/2010



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15